

Technische fiche Rockenbach – 201706

Gevraagde micro's en aansluitingen:

Drum: Basdrum; Snare; Hihat; 4 Toms; overhead 2xL+1xR (= **11/12mic**)

Bas: Line out (= **1 DI nodig**)

El. Git.: Mic. (**sm57**)

El. Git.:Mic. (**sm57**)

Toetsen: 2x L+R (2x2 jack out) (= **4 DI nodig**)

Viool: Eigen mic. (draadloos) - Line out (XLR) (Zender staat aan monitormengtafel / Podium)
– Back up: Jack-Jack (= **1 DI nodig**)

Zang micro's: **3 draadloze zangmicro's nodig** (lead zang)
(1 draadloze zangmicro wordt door de zanger meegebracht
– totaal: 3 leadzangers.)
+ **3 statisch zangmicro's** nodig (gitaar / gitaar / toetsen)

9 microstatieven voor zang (6+1 extra) en gitaar (2) + microstatieven voor drum

Rockenbach rekent er op dat de micro's en 6 DI's die worden gebruikt van een degelijke kwaliteit zijn.

Verdere minimum vereisten:

Monitormix: **7** verschillende mix: Drum / Bas / Gitaar L / Gitaar R / Toetsen / Zang + Viool/
Zang – in ear monitor van zanger (zender wordt door zanger meegebracht)
→ **7 Monitors** – zie podiumopstelling

En natuurlijk ook een mengtafel met alle benodigde aansluitingen en voorzieningen (effecten) + techniker die de installatie kent en kan gebruiken – De fijnafstemming en mixing gebeuren in samenwerking met Gerrit.
--

Zie ook in bijlage Rockenbach podiumopstelling.

Voor verdere informatie kan u mij steeds mailen op gerrit.creemers@gmail.com of bellen op 0479 43 66 70

Met vriendelijke groet,

Gerrit Creemers